

1.3 Smršťovací trubky tenkostěnné samozhášecí s lepidlem, typ RCADW



- samozhášecí
- s lepidlem na vnitřní stěně trubky
- s dobrou odolností proti rozpouštědlům a chemikáliím
- neobsahují těžké kovy, **splňují požadavky RoHS**
- **bezhalogenové**
- **poměr smrštění 3:1** (4:1 na dotaz)
- barvy : černá (standartně)
na objednávku – transparentní
- délky : standartně kusy o délce 1,22m
možno i návin na cívce
- teplota smršťování min. 70°C horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem
- teplota pro úplné smrštění min. 125 °C
- všeobecné použití v průmyslu jako el. izolace při teplotách -55°C až +135°C
- UL certifikace

Balení : do uzavřené fólie s označením typu

Skladování : v krytém skladu v rozmezí teplot od -10°C do +35°C

Rozměry a typy

Č.	Typ	Vnitřní ø		Síla stěny po úplném smrštění t mm
		před a po smrštění d ₁ mm d ₂		
14227310	RCADW 3/1	3	1	1,00
14227410	RCADW 4,8/1,5	4,8	1,5	1,00
14227620	RCADW 6/2	6	2	1,00
14227930	RCADW 9/3	9	3	1,40
14227120	RCADW 12/4	12	4	1,60
14227190	RCADW 19/6	19	6	2,15
14227240	RCADW 24/8	24	8	2,40
14227300	RCADW 30/10 / na dotaz /	30	10	2,40
14227400	RCADW 40/13 / na dotaz /	40	13	2,40
14227500	RCADW 50/19 / na dotaz /	50	19	2,40

Objednávání :

Příklad : 50 ks RCADW 19 / 6 černá
počet metrů _____ barva
Typ _____